



# ergolift

GEVELONDERHOUDINSTALLATIES **Service en Onderhoud**

**Advies  
Engineering  
Verkoop**

## 84.30

### RAILTRAJECTEN

#### 84.30.10-a

#### METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL

##### 0. METALEN RAILTRAJECTONDERDEEL

Fabricaat: Ergolift.

Type: enkelbaans hangrailtraject.

Uitvoering: vast verankerd.

Materiaal: staal.

Railprofiel: open doosprofiel ROB 240.000 / ROB 250.000.

Ondersteuningsafstand: maximaal h.o.h. 1800 / 2400 mm.

Ligging railtraject, inclusief eventuele bochten: zie tekening.

#### Consoles / Plafondbeugels:

De consoles (bouwkundig of levering Ergolift) dienen te worden bevestigd aan de gevelconstructie [e.e.a. nader te bepalen]. De rail door middel van ophangbeugels bevestigen aan de consoles. De ophangbeugels dienen vóór het verzinken te worden uitgegloeid.

[Alternatief] De plafondbeugels dienen te worden bevestigd aan de plafondconstructie door middel van krachtkeilankers / chemische ankers / "door en door" bevestiging / boutverbinding.

#### Oppervlaktebehandeling:

De stalen onderdelen dienen thermisch te worden verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461. De bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkt te zijn en van de kwaliteit 8.8.

[De rail, consoles en ophangbeugels / plafondbeugels moffelen in een nader te bepalen RAL-kleur (optioneel).]