



# ergolift

GEVELONDERHOUDINSTALLATIES **Service en Onderhoud**

**Advies  
Engineering  
Verkoop**

## Gevelladder type EGL-10

In de reeks van (standaard) gevelonderhoud oplossingen van Ergolift behoort de gevelladder van het type EGL-10 tot de oplossingen, welke geschikt zijn voor gebouwen met een geringe hoogte (tot 20 m.) en een beperkt geveloppervlak.



De gevelladder is (handmatig) verrijdbaar over een enkel-baans buisrailsysteem, welke zich bovenop of net achter de dakrand bevindt. De ladder is bovenaan met een staal-constructie gekoppeld aan een railwielstel, welke leverbaar is voor zowel rechte trajecten, als voor trajecten met binnen- en/of buitenbochten.

Via een opstapbordes, voorzien van leuningwerk en een zogenaamde 'tourniquet-entree', kan de ladder veilig worden betreden. De gebruiker, uitgerust met een harnas-gordel met vangwagen (en een connector), koppelt zich op het bordes direct aan een zogenaamd middenrailsysteem. Per verdieping bevinden zich vervolgens aan de ladder opklapbare aluminium werkbordessen, ten behoeve van een ergonomische werkplek. Optioneel kan de ladder ook worden uitgerust met een langs de ladder verplaatsbaar werkbordes met leuningwerk. De ladder steunt af tegen de

gevel met een gevelwielstel voorzien van niet-strepende rubberen wielen of rollen (afhankelijk van uitvoering gevel).

De gevelladder dient permanent te blijven hangen en wordt op zijn parkeerplaats stormvast bevestigd middels een rail- en een gevelklem.

De ladderdelen zijn van hoogwaardig aluminium en geschikt voor zwaar industrieel gebruik. De stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt. Desgewenst kan de complete ladder worden gemoffeld in een RAL-kleur.

### Technische (hoofd)specificaties:

Max. lengte: 10 m (uitzondering tot 12,5 m\*)

Sportafstand: 280 mm (h.o.h)

Ladderbreedte: 485 mm (tussen de bomen)

Max. werkbelasting: 120 kg, 1 persoon

Verdere technische specificaties van deze installatie zijn op aanvraag verkrijgbaar.



\* De maximale ladderlengte mag bij uitzondering 12,5 m bedragen, in geval van onderaf wordt gewassen met een staande ladder met lengte van maximaal 7,5m