



ergolift

GEVELONDERHOUDINSTALLATIES **Service en Onderhoud**

**Advies
Engineering
Verkoop**

Pantograaf gondel

De pantograaf gondel behoort tot het brede assortiment van (standaard) gevelonderhoud oplossingen van Ergolift en biedt veelal de oplossing, wanneer de gevel is voorzien van uitstekende delen zoals balkons en luifels, waaronder zich te onderhouden geveldelen bevinden.



Geperforeerde gondel met bufferrollen (optioneel)

De pantograaf gondel kan worden opgehangen aan onze dakwagens van het type EVA-EZ en EVA-C, afhankelijk van onder andere de gewenste reikwijdte van de dakwagen en de uitslag van de pantograaf.



Het zogenaamde in- en uit “pantograveren” geschiedt (hand)hydraulisch, waarbij de gondel zich in horizontale richting van en naar de gevel beweegt. Verticale staken en het nodige contragewicht zorgen voor een optimale stabiliteit.

De stalen constructiedelen van de installatie zijn thermisch verzinkt (in kleur is optioneel) en de aluminium delen zijn standaard gemoffeld in de kleur RAL-7035 (lichtgrijs). Het modulaire ontwerp, in combinatie met de toegepaste materialen, onderdelen en conservering, staat garant voor een betrouwbare werking en lange levensduur.



De gehele installatie voldoet uiteraard aan de vigerende regelgeving en is voorzien van een CE markering, waardoor de veiligheid is gewaarborgd.

Technische (hoofd)specificaties:

Max. uitslag pantograaf: tot 3 meter
Afmetingen gondel: 1800 x 700 x 1100 mm
Max. werkbelasting: 240kg, 2 personen