



ergolift

GEVELONDERHOUDINSTALLATIES **Service en Onderhoud**

**Advies
Engineering
Verkoop**

Werkbruggen

De aluminium werkbruggen van Ergolift worden gebruikt om moeilijk bereikbare plaatsen op een ergonomische en verantwoorde wijze bereikbaar te maken voor schoonmaak, reparatie en onderhoud.

De werkbruggen kunnen onder andere worden toegepast voor de boven- of onderzijde van glazen daken of schuine gevels.



Aan weerszijden van de brug zijn leuningen met een knieregel en een schoprand uit aluminium profielen gemonteerd. Een draaibaar hekwerk wordt aangebracht aan de zijde van de opstap.

De werkbrug wordt op zijn parkeerplaats stormvast bevestigd middels railklemmen. De werkbruggen zijn hand mechanisch of elektrisch (optioneel) verrijdbaar over een dubbelbaans railsysteem. De brugdelen onderdelen zijn thermisch verzinkt. Desgewenst kan de complete werkbrug worden gemoffeld in een RAL-kleur.

Afhankelijk van de hellingshoek wordt de vloer van de werkbrug voorzien van traptreden of een antislipvloer.

De gehele installatie voldoet uiteraard aan de vigerende regelgeving, waardoor de veiligheid van de gebruiker is gewaarborgd.



Nadere technische specificaties van de werkbruggen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Custom-made uitvoeringen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

